

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



VALVOLINE™ CVT FLUID

Descripción

Valvoline CVT (transmisión variable continua) Fluid está formulado específicamente para las transmisiones variables tecnológicamente sofisticadas de la actualidad. Su fórmula está compuesta por aceites base sintéticos de primer nivel, modificadores de fricción de larga duración, aditivos especiales anti desgaste y modificadores de viscosidad estables frente al cizallamiento. Valvoline CVT Fluid no es recomendado para unidades CVT híbridas (Toyota y Ford).

Las ventajas del Valvoline CVT FLUID:

- Fluido completamente sintético.
- Durabilidad excelente anti sacudidas.
- Rendimiento superior del embrague mojado.
- Rendimiento excelente anti desgaste.
- Protección excelente contra la fricción entre metales.
- Diseñado para proporcionar una excelente transferencia de torque.

Aplicaciones

AUDI/VW: G 052 180, G 052 516

BMW/MINI COOPER: EZL 799A,

8322 0 136 376, 8322 0 429 154

DAIHATSU: Ammix CVT-DC, Ammix CVT-DFE

CHRYSLER/JEEP/DODGE: CVTF+4, NS-2

FORD: Mercon C, WSS M2C933-A, WSS M2C928-A

GM: DEX-CVT (AC Delco 15234609,

15250985, 15231847, 22688912),

CVT (GM 19260800, 19299096),

Dexron HP CVT, GM 19355873 / GM 19355874

HONDA: Genuine CVTF/Multi-matic Fluid (HMMF), HCF2

HYUNDAI/KIA: SP CVT-1, IVTF-SP-CVT-1

MAZDA: CVTF 3320 (JW3320)

MERCEDES BENZ: EM-CVT, MB-Approval 236.20

MITSUBISHI: Dia Queen CVTF J1, Dia Queen CVTF J4

NISSAN: NS-1, NS-2, NS-3

SHELL GREEN 1V: Shell Green 1V

SUBARU: e-CVTF, i-CVT F, i-CVT FG

CV-30, Lineartronic CVTF (PN K0425Y0710),

Lineartronic CVTF-II, Lineartronic CVTF-III,

High Torque CVTF, High Torque CVTF LV

SUZUKI: CVT Fluid Green 1, CVT Fluid Green 2,

CVT 3320 (JWS3320)

TOYOTA: TC, FE

Propiedades típicas

Viscosidad, a 100 °C (cSt)	5.6
Viscosidad, a 40 °C (cSt)	27.6
Índice de viscosidad	147
Densidad, (Kg/m3)	0.852
Viscosidad brookfield, a -40°C (cP)	9,000
Apariencia	AMBER

Fecha: 03/10/2024

Autor: NAR

La información contenida en este boletín es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones de uso de estos productos quedan fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.